Baterias
SELADAS VRLA

GRUPO inducomp TECNOLOGIAS INTEGRADAS

Indústria e Comércio
de Equipamentos
Eletro-Eletrônicos Ltda

Rua Ribeirão das Almas, 407 - Vila Palmeira
Freguesia do Ó - CEP 02728-100 - São Paulo - SP
www.inducomp.com.br - contato@inducomp.com.br
Fone: 11 3933-5140 / 11 3858-9674

*As informações contidas neste manual têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Inducomp.

As baterias GetPower possuem teconologia de eletrólito absorvido em manta de microfibra (AGM - Absorbed Glass Mat) e são reguladas à válvula (VRLA - Valve Regulated Lead Acid), possibilitando um processo de recombinação dos gases com eficiência superior a 99%.

Com estas características, é possível utilizar as baterias em diversos tipos de aplicação, sem a necessidade de adição de água ou eletrólito, com baixíssimo custo de manutenção.

Também não requer ambientes com ventilação especial e podem ser instaladas em locais com a presença de seres vivos e outros equipamentos eletrônicos, pois a dsipersão de gases ao ambiente é desprezível e não prejudicial.

Nobreak
INB INTERATIVO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

. No-Break
. Telecomunicações
. Iluminação de Emergência
. Sistemas de Energia Alternativa (solar, eólica, etc)
. Brinquedos e Hobbies
. Sistemas de Energia para Substações
. Sistemas de Alarmes e Segurança
. CATV
. Equipamentos Médicos
. PABX

Possuem as Certificações ISO 9001 e 14001

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

. Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA)
. Livre de Manutenção
. ELevada taxa de descarga
. Baixa taxa de auto descarga
. Seguro para transporte aéreo (IATA A-67)

BATERIAS SELADAS VRLA - GETPOWER

Modelo	Volt. Nomin. (V)	Capacidade Nominal (Ah) a 25ºC			Máx. Corrente de Cargo	Dimensões (mm)				Peso	Tipo de Terminal
		20HR	10HR	1HR		Comp.	Larg.	Alt.	Alt. c/ term.	Kg	
		1,75V/cel	1,75V/cel	1,75V/cel							
GP6-4,5	6	4,50	4,30	3,04	0,90	70	47	101	107	0,7	F1
GP6-10	6	10,00	9,50	7,00	2,00	151	50	94	100	1,6	F1
GP12-5,0	12	5,00	4,80	3,40	1,00	90	70	101	107	1,6	F1
GP12-7,0	12	7,00	6,60	4,75	1,40	151	65	93	100	2,0	F1
GP12-7,2	12	7,20	6,80	4,89	1,44	151	65	93	100	2,15	F1
GP12-9,0	12	9,00	8,60	6,08	1,80	151	65	93	100	2,4	F2
GP12-12	12	12,00	11,40	8,12	2,40	151	98	95	101	3,6	F2
GP12-18	12	18,00	17,10	12,20	3,60	181	77	167	167	5,3	F13
GP12-26	12	26,00	24,70	17,60	5,20	166	175	125	125	8,6	F13
GP12-38	12	28,00	26,60	19,00	5,60	165	175	125	125	9,2	F13
GP12-33	12	34,00	33,00	21,00	6,60	195	130	159	180	10,2	F11
GP12-38	12	40,00	38,00	24,10	7,60	198	166	171	171	13,5	F11
GP12-40	12	42,00	40,00	25,50	8,00	198	166	171	171	13,5	F11
GP12-45	12	46,00	45,00	28,60	9,00	198	166	171	171	14,0	F11
GP12-55	12	56,00	55,00	35,00	11,00	229	138	210	229	18,0	F15
GP12-60	12	62,00	60,00	38,20	12,00	260	169	210	235	20,5	F15
GP12-60S	12	60,00	58,00	36,00	12,00	229	138	210	235	18,0	F15
GP12-65	12	68,00	65,00	41,30	13,00	350	167	180	183	21,0	F5
GP12-70	12	72,00	70,00	44,50	14,00	350	167	180	183	23,0	F11
GP12-70S	12	72,00	70,00	44,50	14,00	260	169	210	235	23,0	F11
GP12-75	12	78,00	75,00	47,60	15,00	260	169	210	235	24,5	F15
GP12-80	12	83,00	80,00	50,80	16,00	350	167	180	183	24,0	F5
GP12-85	12	89,00	85,00	54,40	17,00	307	169	210	235	26,0	F15
GP12-90	12	94,00	90,00	57,20	18,00	307	169	210	235	28,5	F15
GP12-100	12	104,00	100,00	63,50	20,00	328	172	222	222	30,0	F12
GP12-100E	12	100,00	95,90	60,00	20,00	328	169	214	222	28,5	F12
GP12-100S	12	104,00	100,00	63,50	20,00	307	177	210	235	29,0	F12
GP12-120	12	124,00	120,00	76,20	24,00	407	172	225	225	36,0	F12
GP12-120S	12	124,00	120,00	76,20	24,00	328	173	222	22	32,0	F12
GP12-34	12	136,00	134,00	85,10	26,80	340	173	280	285	42,0	F12
GP12-145	12	148,00	145,00	92,10	29,00	340	170	280	285	44,0	F12
GP12-150	12	154,00	150,00	95,30	30,00	483	209	240	240	45,0	F12
GP12-160	12	164,00	160,00	101,60	32,00	530	209	214	219	48,0	F12
GP12-180	12	184,00	180,00	115,00	36,00	530	209	214	219	49,0	F12
GP12-200	12	207,00	200,00	127,00	40,00	522	240	219	240	60,0	F12